



RJ3-AS

RJ3-SP

RJ3-LF

Подкатные домкраты серии RJ предназначены для подъема автомобилей при проведении ремонтных и монтажных работ. Изготовлены из высококачественной стали, оборудованы надежной гидравлической системой, не допускающей перегрузки. Специальный клапан позволяет регулировать скорость опускания груза. Различные конструктивные решения позволяют подобрать домкрат идеально подходящий для определенного вида работ и транспортных средств.

RJ3-AS	RJ3-SP	RJ3-LF
Укомплектован удлиннителем подхвата для увеличения высоты подъема.	Имеет высоту подхвата 86 мм., что позволяет работать с автомобилями с малым дорожным просветом.	Конструкция домкрата предусматривает 2 рычага для быстрой и медленной скорости подъема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры	RJ3-AS	RJ3-SP	RJ3-LF
Грузоподъемность, т	3	3	3
Высота подхвата, мм	150	86	140
Высота подъема, мм	530	455	670
Масса, кг	19.6	35	56

ОТГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса брутто	Вид упаковки
RJ3-AS	680x290x185	20	Картонная коробка
RJ3-SP	695x385x220	36	Картонная коробка
RJ3-LF	1180x470x210	57	Картонная коробка